

Mobiles Zubehör | Lüftungsgeräte

COOLAIR MLG 150 FU

ArtikelNr.: HM2000000237

Anwendungsbereiche:



Typ	COOLAIR MLG 150 FU
Kühlleistung - Luft Wasser	32/18°C 12/6°C - bis 150 kW
Heizleistung - Luft Wasser	10/60°C 90/70°C - bis 300 kW
Volumenstrom	bis 20.000 m ³ / h
Wasser- oder Glykolgemisch	7 / 12°C
Pressung extern	400 Pa
Pressung gesamt	700 Pa
Frequenzband	20 – 60 Hz
Schalldruckpegel	89 db (A) am Gerät (Druckstutzen)
Motorleistung	11 kW
Elektrische Absicherung	Allstromsensitiver FI 30 mA (bauseits)
Spannung	400 V
Nennstrom	22,0 A
Elektrischer Anschluss	32 A Stecker
Wasseranschlüsse	2" Bauer
Filterklasse	G4
Abmessungen (L x B x H)	2.610 x 1.200 x 1.890 mm
Transport- / Betriebsgewicht	850 / 1.000 kg

Technische Änderungen vorbehalten

Ihre Vorteile

- **Luftstrom wird mittels Frequenzumrichter stufenlos geregelt**
- **Schmale Abmessungen**
- **Für Innen- und Außenaufstellung geeignet**
- **Hoher Luftdurchsatz von bis zu 20.000 m³/h**

20.000 m³/h Lüftungsgerät, fünfstufig regelbar mit einer Pressung von bis zu 400 Pa. Besonders geeignet zur Kühlung von Lagerräumen, Veranstaltungsklimatisierung und Maschinenkühlung. Ferner einsetzbar zur Beheizung von Lagerhallen, Baubehei-

zung etc. in Verbindung mit einer mobilen Heizzentrale oder einem bestehenden BHKW. Luftverteilung mittels flexiblen Luftschläuchen 4 x 500 mm. Es können einzelne Abgänge verschlossen werden.