

Mobiles Zubehör | Tankanlagen

HOTTANK MHT 5.000 – 25.000


Artikelnr.: HM2000000252 - 5.000 L | HM2000000253 - 7.000 L | HM2000000254 - 10.000 L
 HM2000000255 - 12.000 L | HM2000000256 - 15.000 L | HM2000000257 - 25.000 L

Anwendungsbereiche:



Typ	HOTTANK MHT 5.000 - 25.000
Abmessungen (L x B x H)	nach Volumen
Stromanschluss für Tankheizung	230V / 400V 16A / 32A
Inhalt	5.000 - 25.000 Liter
zur Lagerung von	Heizöl / Diesel
Anschluss	über Cu-Leitung
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN 6616 / 2
Fern-/Tanküberwachung	optional

Technische Änderungen vorbehalten



Nenninhalt Liter	D ca. mm	L ca. mm	L ₁ ca. mm	f ca. mm	a ca. mm	b ca. mm	Dom Ø ca. mm
3000	1250	2660	3260	1750	900	250	500
5000	1600	2740	3340	1770	1390	300	500
7000	1600	3740	4340	2770	1390	300	500
10000	1600	5280	5880	4290	1390	300	500
13000	1600	6850	7450	5625	1390	475	500
16000	1600	8420	9020	7135	1390	475	500
10000	2000	3780	4380	2360	1750	550	600
13000	2000	4550	5150	3130	1750	550	600
16000	2000	5475	6075	4055	1750	550	600
20000	2000	6860	7460	5395	1750	550	600
25000	2000	8400	9000	7005	1750	550	600
20000	2500	4490	5090	2616	2390	900	600
25000	2500	5520	6120	3650	2390	900	600

Mit unserem Zubehörprogramm haben Sie die Möglichkeit, unsere Standardprodukte nach Ihren Bedürfnissen zu spezifizieren und genau auf Ihren Anwendungsfall abzustimmen. Die mobilen Heizzentralen von HOTMOBIL sind jeweils mit integrierten Tankanlagen von 720 - 2.000 Litern ausgerüstet. Bei

Bedarf können als Erweiterung mobile Tankanlagen bis 25.000 Liter als zylindrische Ausführung - angeschlossen werden. Größere Tanks auf Anfrage. Die Anmietung einer mobilen Tankanlage ist nur in Verbindung mit einer Heizzentrale möglich.